

1,2 GHz 8-fach Außenabzweiger



52728110
MTRE-128-11



52728290
MTRE-128-29

KLASSE
A
CLASS + 10 dB

- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit PU-Beschichtung (IP65), bei Anschluss von wasser- und staubdichten F-Konnektoren an die F-Buchsen (z. B. Cabelcon Hardline F-Stecker) IP 68
- Wasserdichtheitsprüfung 15 PSI
- NiSn65 beschichtete wasserdichte F-Buchsen
- Durchschaltung der Fernspeisung IN – OUT auch bei abgeschraubtem Deckel (AC/RF-Bypass) max. 12 A, 65 VAC

- Schirmungsmaß Klasse A +10 dB
- Anschlüsse: Tap F-Buchse; IN/OUT 5/8"
- Brummodulationsabstand bei 10 A typisch 70 dB
- Überspannungsschutz 2 kV 1,2/50 µs
- Betriebstemperaturbereich: -40°C ... +60°C
- Befestigungswinkel nicht im Lieferumfang enthalten (Bestell-Nr. 52999000)
- SA-Typ auf Anfrage erhältlich

Parameter	Frequenz [MHz]	MTRE-128-11		MTRE-128-14		MTRE-128-17		MTRE-128-20	
Durchgangsdämpfung [dB]	5 – 65	-	-	3,6	-	1,6	-	1,1	-
	65 – 300	-	-	4,0	-	1,8	-	1,3	-
	300 – 550	-	-	4,7	-	2,5	-	1,9	-
	550 – 750	-	-	5,0	-	2,7	-	2,1	-
	750 – 862	-	-	5,0	-	3,0	-	2,3	-
	862 – 1.006	-	-	5,1	-	3,1	-	2,4	-
	1.006 – 1.218	-	-	5,3	-	3,6	-	2,6	-
Abzweigdämpfung [dB max.]	5 – 862	12	-	15	-	18	-	21	-
	862 – 1.218	12,5	-	15,5	-	18,5	-	21,5	-
Rückflussdämpfung [dB min.]	5 – 10	16	-	16	-	16	-	16	-
	10 – 47	18	-	18	-	18	-	18	-
	47 – 300	18*	-	18*	-	18*	-	18*	-
	300 – 1.006	16	-	16	-	16	-	16	-
	1.006 – 1.218	14	-	14	-	14	-	14	-
Entkopplung [dB min.]	5 – 10	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap
	10 – 65	-	22	22	22	22	22	26	22
	65 – 862	-	26	30,5	26	32	26	33,5	26
	862 – 1.006	-	24	28,5	24	30	24	31,5	24
	1.006 – 1.218	-	22	26,5	22	28	22	29,5	22
Abmessungen [mm]		117,5 x 145,5 x 78							
Bestell-Nr.		52728110		52728140		52728170		52728200	

Parameter	Frequenz [MHz]	MTRE-128-23		MTRE-128-26		MTRE-128-29		MTRE-128-32	
Durchgangsdämpfung [dB]	5 – 65	1,1	-	0,8	-	0,8	-	0,7	-
	65 – 300	1,2	-	0,9	-	0,9	-	0,9	-
	300 – 550	1,7	-	1,3	-	1,3	-	1,3	-
	550 – 750	1,8	-	1,5	-	1,5	-	1,4	-
	750 – 862	2,0	-	1,8	-	1,7	-	1,7	-
	862 – 1.006	2,1	-	1,9	-	1,8	-	1,8	-
	1.006 – 1.218	2,3	-	2,1	-	2,0	-	2,0	-
Abzweigdämpfung [dB max.]	5 – 862	24	-	27	-	30	-	33	-
	862 – 1.218	24,5	-	27,5	-	30,5	-	33,5	-
Rückflussdämpfung [dB min.]	5 – 10	16	-	16	-	16	-	16	-
	10 – 47	18	-	18	-	18	-	18	-
	47 – 300	18*	-	18*	-	18*	-	18*	-
	300 – 1.006	16	-	16	-	16	-	16	-
	1.006 – 1.218	14	-	14	-	14	-	14	-
Entkopplung [dB min.]	5 – 10	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap	Out-Tap	Tap-Tap
	10 – 65	33	22	35	22	40	22	40	22
	65 – 862	35	26	36,5	26	38	26	39,5	26
	862 – 1.006	33	24	34,5	24	36	24	37,5	24
	1.006 – 1.218	31	22	32,5	22	34	22	35,5	22
Abmessungen [mm]		117,5 x 145,5 x 78							
Bestell-Nr.		52728230		52728260		52728290		52728320	

* Bei 47 MHz -1,5 dB/OCT

braun teleCom
Quality on Line.

braun teleCom GmbH
Merkurstraße 3 c
30419 Hannover
Deutschland

Tel. +49 511 757086
Fax +49 511 753169
info.de.hannover@netceed.com
www.brauntelecom.de