

CX3 Quick Mount™ Stecker

54263909

F-CX3 4,0 QM
SHORT

54263915

F-CX3 4,5 QM
SHORT

54263916

F-CX3 5,0 QM
SHORT

54263917

F-59-CX3 6,0 QM

54265105

F-56-CX3 7,0 QM

54266002

FM-RG11-CX3 QM 10,5

54269304

3,5/12m-RG11-CX3
QM 10,5



Universelle, wasserdichte Compressionsstecker mit NITIN-Beschichtung, Typauswahl erfolgt ausschließlich nach dem Außendurchmesser des Koaxialkabels, dadurch passgenau für eine Vielzahl von unterschiedlichen Kabeln. Sehr einfache Montage: Es werden nur der Kabelmantel und der Innenleiter (jeweils 6,5 mm) abisoliert und der Stecker direkt auf das Kabel gesteckt, das Geflecht muss nicht mehr zurückgeschlagen werden!

Rückflussdämpfung > 30 dB
Schirmungsmaß > 120 dB
Kopplungswiderstand < 0,1 mΩ/Konn



Artikel

Bestell-Nr.

F-CX3 4,0 QM SHORT

Koaxialkabel mit Außendurchmesser von 3,6 – 4,4 mm, Außenleiter 2,8 – 3,5 mm, Montage nur mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54263909

F-CX3 4,5 QM SHORT

Koaxialkabel mit Außendurchmesser von 4,3 – 4,9 mm, Außenleiter 3,0 – 3,7 mm, Montage nur mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54263915

F-CX3 5,0 QM SHORT

Koaxialkabel mit Außendurchmesser von 4,9 – 5,4 mm, Außenleiter 3,6 – 4,4 mm, Montage nur mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54263916

F-59-CX3 6,0 QM

Koaxialkabel mit Außendurchmesser von 5,0 – 6,7 mm, Außenleiter 3,8 – 4,5 mm, Montage nur mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54263917

F-56-CX3 7,0 QM

Koaxialkabel mit Außendurchmesser von 6,4 – 7,5 mm, Außenleiter 4,7 – 5,7 mm, Montage nur mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415300, 55415500, 55415600 oder 55410100), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54265105

FM-RG11-CX3 QM 10,5

Compression F-Stecker QUICK-MOUNT, wasserfest, passend für eine Vielzahl von Kabeln mit einem Außendurchmesser von ca. 10,5 mm z. B. Ören Kablo HD-163, PRG 11 Cu und PRG 11 DB+

54266002

3,5/12m-RG11-CX3 QM 10,5

Passend für eine Vielzahl von Kabeln mit einem Außendurchmesser von ca. 10,5 mm z. B. Ören Kablo HD-163, PRG 11 Cu und PRG 11 DB+, Montage mit Compressionszange (Bestell-Nr. 55415700), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog

54269304