



SPS Senkkopf, Vollgewinde, PZ

- Sehr gute Verarbeitung der Schraube auch bei extremem Einsatz
 - Optimales Verhältnis von Biegewinkel und Bruchdrehmoment
- Spezielle Gleitbeschichtung erleichtert das Eindrehen in Spanplatten und Hölzer
- Leichtes Verschrauben von zwei satt aufliegenden Holzteilen bei Schaftausführung
- Stahl verzinkt
- Kopf-Ø ≈ Schrauben-Ø x 2



Richtig

Falsch

Hinweise:

- Nicht geeignet für den Einsatz im Außenbereich!

Nenn-Ø	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm	6 mm
Kopf-Ø dk	5,7 mm	7 mm	7,5 mm	8,5 mm	9,5 mm	11,5 mm
Antrieb	PZ 1	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 2	PZ 3
Länge L	VPE Artikel-Stück Nr.	VPE Artikel-Stück Nr.	VPE Artikel-Stück Nr.	VPE Artikel-Stück Nr.	VPE Artikel-Stück Nr.	VPE Artikel-Stück Nr.
13 mm	1000 9089559	1000 9089569				
15 mm		1000 9089570	1000 9089579			
16 mm	1000 9089561					
17 mm	1000 9089562	1000 9089571	1000 9089580			
20 mm	1000 9089563	1000 9089572	1000 9089581	1000 9089590	500 9089598	
25 mm	1000 9089564	1000 9089573	1000 9089582	1000 9089591	500 9089599	
30 mm	1000 9089565	1000 9089574	1000 9089583	500 9089592	500 9089600	
35 mm	1000 9089566	1000 9089575	500 9089584	500 9089593	500 9089601	
40 mm	1000 9089567	1000 9089576	500 9089585	500 9089594	500 9089602	200 9089606
45 mm	500 9089568	500 9089577	500 9089586	500 9089595	400 9089603	
50 mm		500 9089578	500 9089587	400 9089596	300 9089604	200 9089607
55 mm			400 9089588	400 9430560		
60 mm			400 9089589	300 9089597	200 9089605	200 9089608