

Brandschutzdichtmasse DX 90

- Abschottungssystem für Elektrokabel
- Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9
- S90-Kabelabschottung
- Verschluss der Restöffnung bei Kabelnachbelegung im Mörtelschott Novasit BM 90 Kombi
- Optimale Verarbeitungskonsistenz
 - Ermöglicht ein leichtes Einbringen
 - Gute Standfestigkeit beim Verfüllen der Öffnung
- Farbe: weiß
- Lagerfähigkeit: frostfrei und stehend 18 Monate
- Für die zulassungsgerechte Ausführung ist die Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.25-2684 zu beachten

Einsatzbereiche:

- Wände aus Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Porenbeton und Decken aus Beton, Stahlbeton, Porenbeton

Mindestbauteilstärke:

Wand / Decke: 15 cm

Mindestschottstärke:

15 cm

Max. Schottgröße:

Wand / Decke: 100 cm²

Verarbeitungshinweise:

- Alle Fugen und Zwickel zwischen Kabeln sowie Kabel und Bauteillaubung mindestens 12 cm tief mit isowoll lose (1.000 °C) verstopfen. Brandschutzdichtmasse DX 90 auf beiden Seiten der Abschottung aufbringen. Auftragsstärke mind. 1 cm.

Hinweise:

- Weitere Informationen unter www.bti.de/brandschutz

Artikelbezeichnung	Ausführung	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
BDM	DX 90	Kartusche	300 ml	1	9025182

Lieferbares Zubehör	VPE Stück	Artikel-Nr.
Mineralwolle isowoll lose	1	9000529
Kennzeichnungsschild Nr. 3: BM 90 / DX 90, Brandschutzkissen, Kabelvollba	10	9075098

