

Datenblatt

Beschreibung: PVC-Isolierflexrohr, biegsam, leicht, hellgrau, 50 m

Farbe: hellgrau



Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Mit Muffe	Biegeverhalten
019855	FX 16 HG 50M	PVC	16	12	Nein	biegsam
019856	FX 20 HG 50M	PVC	20	15,0	Nein	biegsam
019857	FX 25 HG 50M	PVC	25	19,1	Nein	biegsam
019858	FX 32 HG 25M	PVC	32	26,3	Nein	biegsam
019859	FX 40 HG 25M	PVC	40	34,1	Nein	biegsam
019860	FX 50 HG 25M	PVC	50	43,7	Nein	biegsam
019861	FX 63 HG 25M	PVC	63	55,5	Nein	biegsam

Klassifikation nach EN/IEC 61386

Code	Eigenschaft	Wert
2	Druckfestigkeit	320 N, leicht
2	Schlagfestigkeit	1 J, leicht
2	Tiefste zulässige Temperatur	-5°C
1	Höchste zulässige Temperatur	+60°C
2	Biegewiederstand	biegsam

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✗	Maschinen und Anlageninstallation	✗
Unterflurinstallation (Estrich)	✗	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✗	Hohlwand	✗
Erdreich	✗		

Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Betriebstemperatur	-5 bis +60

Verpackungsmengen:FXHG-de
Stand 07.11.2019

Artikelnummer	Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
019855	16	50	2.700
019856	20	50	2.700
019857	25	50	1.600
019858	32	25	675
019859	40	25	500
019860	50	25	300
019861	63	25	175

FXHG-de
Stand 07.11.2019