HPF-258-2-N

Hochpassfilter 258 – 1.800 MHz in F-Technik

57011025
HPF-258-2-N

KLASSE A CLASS + 10 dB

- Sperrfilter zum Aussperren des Rückwegfrequenzbereiches 5 – 204 MHz in modernen CATV-Multimedianetzen
- F-Buchse-/F-Stecker-Anschlüsse gemäß IEC/EN 61169-24
- NiTin beschichtetes Gehäuse mit fester HEX 11-Mutter am F-Stecker
- Sehr hohes Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 Klasse A +10 dB
- Abmessungen: Ø 11 mm, Länge 33 mm
- Dichtigkeit von IPX8 (bei Konnektierung mit dem entsprechenden Gegenstück und korrektem Anzugsmoment)
- Umgebungstemperaturbereich: -40°C – +60°C
- Nettogewicht: 11 g

Parameter	Frequenz [MHz]	HPF-258-2-N	
Frequenzbereich [MHz]		5 – 1.800	
Impedanz [Ω]		75	
Durchlassbereich [MHz]		258 – 1.800	
Einfügedämpfung [dB]	258 – 1.218	1,0 typ.	1,5 max.
	1.219 – 1.800	0,8 typ.	1,0 max.
Rückflussdämpfung [dB]		gemäß DIN EN 60728-4 Güteklasse 1	
Sperrbereich [MHz]		5 – 204	
Sperrtiefe [dB]	5 – 204	50 typ.	45 min.
Bestell-Nr.		**57011025**	

Gehäuseabmessungen [mm]



Produktaufkleber-Design

Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.1

braun teleCom
Quality on Line.

braun teleCom GmbH
Merkurstraße 3 c
30419 Hannover
Deutschland

Tel. +49 511 757086
Fax +49 511 753169
info@brauntelecom.de
www.brauntelecom.de