# HPF-85-N

## Hochpassfilter 85 – 1.800 MHz in F-Technik

**57022586**
HPF-85-N

KLASSE A CLASS + 10 dB

- Sperrfilter zum Aussperren des Rückwegfrequenzbereiches 5 – 65 MHz in modernen CATV-Multimedianetzen
- F-Buchse-/F-Stecker-Anschlüsse gemäß IEC/EN 61169-24
- NiTin beschichtetes Gehäuse mit fester HEX 11-Mutter am F-Stecker
- Sehr hohes Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 Klasse A +10 dB
- Abmessungen: Ø 11 mm, Länge 33 mm
- Dichtigkeit von IPX8 (bei Konnektierung mit dem entsprechenden Gegenstück und korrektem Anzugsmoment)
- Umgebungstemperaturbereich: -40°C – +60°C
- Nettogewicht: 11 g

| Parameter | Frequenz [MHz] | HPF-85-N | |
|---|---|---|---|
| **Frequenzbereich [MHz]** | | 5 – 1.800 | |
| **Impedanz [Ω]** | | 75 | |
| **Durchlassbereich [MHz]** | | 85 – 1.800 | |
| Einfügedämpfung [dB] | 85 – 90 | 1,0 typ. | 1,5 max. |
| | 91 – 1.800 | 0,5 typ. | 1,0 max. |
| Rückflussdämpfung [dB] | | gemäß DIN EN 60728-4 Güteklasse 1 | |
| **Sperrbereich [MHz]** | | 5 – 65 | |
| Sperrtiefe [dB] | 5 – 65 | 55 typ. | 50 min. |
| **Bestell-Nr.** | | **57022586** | |

### Gehäuseabmessungen [mm]



### Produktaufkleber-Design

Technische Änderungen vorbehalten. Version 0.1

braun teleCom
*Quality on Line.*

**braun teleCom GmbH**
Merkurstraße 3 c
30419 Hannover
Deutschland

Tel. +49 511 757086
Fax +49 511 753169
info.de.hannover@netceed.com
www.brauntelecom.de