

WAVEPACE® FTTH-WO-4F

Anschlussdose für den FTTH-Teilnehmeranschluss in der NE 5



10418993
FTTH-WO-4F-LC/APC-2




- Vorkonfektionierte Anschlussdose mit 4 Ports für den Glasfaseranschluss in der Netzebene 5
- Stabiles und gefälliges Gehäuse aus weißen Polycarbonat
- Vorkonfektionierte mit 4 SC/APC- oder LC/APC-Port und Pigtails, gemäß DIN Farbcode und in Spleißkassette eingelegt
- Klappbare Spleißkassette mit angespritztem Spleißschutzhalter für Crimp und Heat-Shrink
- Patchzugang mit gefederter Schutzblende gesichert und mit Laserwarnlabel gekennzeichnet
- Vielseitige Kabeleinführungen für alle Installationsfälle, von allen Seiten sowie von hinten
- Integrierte Kabelabfangung mittels Lamellen für Durchmesser bis 5 mm
- Integriertes Management für Fasern und Adern
- Deckel mit sicherer Rastung und hohem Staubschutz
- Integrationsmöglichkeit von Reflektor-Elementen, auch inline für Remote-Service
- Die FTTH-WO-4F kann mit entsprechendem Verlegekabel vorkonfektionierte werden, um Spleißen beim Teilnehmer zu vermeiden

Parameter	FTTH-WO-4F-empty	FTTH-WO-4F-SC/APC	FTTH-WO-4F-LC/APC-1	FTTH-WO-4F-LC/APC-2	FTTH-WO-4F-LC/APC-1-2F	FTTH-WO-4F-SC/APC-XXm	FTTH-WO-4F-LC/APC-XXm
Anwendung	-	Spleiß/Patch	Spleiß/Patch	Spleiß/Patch	Spleiß/Patch	Patch	Patch
Schnittstellen	-	4 x SC/APC-Simplex Kupplung	1 x LC/APC-Duplex Kupplung	2 x LC/APC-Duplex Kupplung	1 x LC/APC-Duplex Kupplung & 2 Pigtails	4 x SC/APC-Simplex Adapter & vorinstalliertes Kabel	2 x LC/APC-Duplex Adapter & vorinstalliertes Kabel
Abmessungen (L x B x T) [mm]	100 x 80 x 29						
Montage Optionen	Mittige Wandbefestigung mit Befestigungs-Lochabstand 78 mm, Mittenbohrung zusätzlich						
Material	Kunststoff ABS						
Farbe	Reinweiß RAL 9010						
Kabeleinführung	Outlet Bodenbereich je 2-fach von allen Seiten, Patchbereich 2-fach links unten mit Zuführung zur Kabelabfangung						
Einfügedämpfung IL [dB max.]	-	-	-	-	-	0,25	-
Rückflusdämpfung RL [dB min.]	-	-	-	-	-	60	-
Sicherheit	Kupplungen mit gefederter Blende für Staub- und Laserschutz						
Besonderheit	Kann mit Adaptern und Pigtails konfiguriert werden	-	-	-	-	Inhouse-Verlegekabel mit G.657.A2 Faser, Kabellängen s. u.	Inhouse-Verlegekabel mit G.657.A2 Faser, Kabellängen s. u.
Bestell-Nr.	10418991	10418992	10418997	10418993	10418996	15m 10418960 30m 10418962 50m 10418964	15m 10418961 30m 10418963 50m 10418965 80m 10418973 100m 10418975

Zubehör

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.
SC/APC-Simplex-Adapter-Shutter	SC/APC Simplex Adapter mit Laser-Shutter, Keramikhülse, ohne Flansch	10444011
LC/APC-Duplex-Adapter-Shutter	LC/APC Duplex Adapter mit Laser-Shutter, Keramikhülse, ohne Flansch	10444012



Boden-, Patch- und Spleißbereich

Beispielhafte Konfiguration gemäß den Anforderungen des geförderten Glasfaserausbaus