

Konnectortechnik



KLASSE
A
CLASS

Artikel	Bestell-Nr.
GF-UE-6 (5,1) ULTRAEASE F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung für Kabel Ören HD-113, BKS 2050/30, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mΩ/Konnekter, Montage mit Compressionzangen (Bestell-Nr. 55415300, 55415500, 55415600 oder 55410100), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54271000
GF-UE 4,9 ULTRAEASE F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung für Kabel Ören HD-103, Belden H126T00, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Kopplungswiderstand < 0,1 mΩ/Konnekter, Montage mit Compressionzangen (Bestell-Nr. 55415300, 55415500, 55415600 oder 55410100), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54271500
G-SR-1/2 Dichtungsring für die F-Mutter für die ULTRAEASE-Compressionstecker GF-UE-6 (5,1) und GF-UE 4,9	54270000
F-PUSH ON-56-CX3 4,9 Short F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung für Kabel Ören HD-103, Belden H126T00, BTC 1000/20 Cu 1DB+, passt als Schnellverbindung ohne zu schrauben auf jede F-Buchse, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 85 dB, Montage mit Compressionzange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54265109
F-PUSH ON-56-CX3 5,1 Short F-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung für Kabel Ören HD-113, BKS 2050/30, passt als Schnellverbindung ohne zu schrauben auf jede F-Buchse, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 85 dB, Montage mit Compressionzange (Bestell-Nr. 55415500), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54265110
3,5/12M-RG11-CX3 7,5 Wasserfester 3,5/12-Compressionstecker mit NITIN-Beschichtung für Kabel Ören HD-163, PRG 11 Cu und PRG 11 DB+, maximale Strombelastbarkeit 15 A, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Montage mit Compressionzange (Bestell-Nr. 55415700), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54269300
5/8MU-RG11-CX3 7,5 Wasserfester 5/8-Compressionstecker mit drehbarer 5/8-Verschraubung, NITIN-Beschichtung, für Kabel Ören HD-163, PRG 11 Cu und PRG 11 DB+, maximale Strombelastbarkeit 15 A, Rückflussdämpfung > 30 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Montage mit Compressionzange (Bestell-Nr. 55415700), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54269702
IEC14M-RG11-CX3 7,5 Wasserfester IEC-Compressionstecker mit Überwurfmutter M14, NITIN-Beschichtung, für Ören HD-163, PRG 11 Cu und PRG 11 DB+, maximale Strombelastbarkeit 10 A, Rückflussdämpfung > 22 dB, Schirmungsmaß > 120 dB, Montage mit Compressionzange (Bestell-Nr. 55415700), weitere Informationen zu Montagewerkzeugen erhalten Sie in unserem Werkzeugkatalog	54268300
Erdungsring RG11/220 Zur Einbeziehung der RG11-CX3-Compressionstecker in den örtlichen Potentialausgleich, passend für die Compressionstecker FM-RG11-CX3 7,5; 3,5/12M-RG11-CX3 7,5; 5/8MU-RG11-CX3 7,5 und IEC14M-RG11-CX3 7,5	60300900