Pegelsteller und Hausübergabepunkte



Pegelsteller VA-20A

- Frequenzbereich: 5 1.006 MHz
- Einstellbare Durchgangsdämpfung: 1 ... 20 +/- 2 dB
- Rückflussdämpfung: 20 dB typ., 12 dB min.
- Impedanz: 75 Ω
- Alle Anschlüsse als F-Buchse
- Hohes Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 Klasse A





HÜP 1.218 NA Hausübergabepunkt für Unitymedia

- Hausübergabepunkt hat Testbuchse am Eingang und Ausgang (IEC)
- Mit zuschaltbarem Hochpass (87,5 MHz)
- Mit zuschaltbaren Entzerrer 3 dB bzw. 6 dB
- Überspannungsschutzableiter (ÜsAg) nachrüstbar
- Trennkondensator am AusgangSchutzart IP 54, Gehäuse plombierbar

Bestell-Nr. 43060601

HÜP 862 MA Hausübergabepunkt für VF-KDG

- 5 1.000 MHz
- Hausübergabepunkt hat Testbuchse am Ausgang (IEC)
- Trennkondensator am Ausgang
- Schutzart IP 54
- Gehäuse plombierbar
- Überspannungsschutzableiter (ÜsAg) nachrüstbar
- Im Auslieferungszustand bestückt mit HMA1 und HMD1

Bestell-Nr. 43060200

Zubehör HÜP 862 MA

Bezeichnung	Bestell-Nr.
HMH1 Hochpassfilter 85 MHz	43060203
HMH2 Hochpassfilter 47 MHz	43060204
HMT1 Tiefpassfilter 518 MHz	43060205
HME1 Entzerrermodul für HÜP 862MA	43060206
HMM1 Messmodul	43060207
Durchziehplombe orange – BP 570, Länge 175 mm	43060198

Deutschland