

# Professionelle CX3 Compression IEC-Konnektoren für Hausinstallationskabel

**54269000**  
IECF-56-CX3 4,9



**54269200**  
IECF-56-CX3 5,1



**54268000**  
IECM-56-CX3 4,9



**54268200**  
IECM-56-CX3 5,1



**54269900**  
O-Ring und  
M 14-Mutter



- IEC-Stecker wasserdicht in Verbindung mit O-Ring und M14-Mutter
- Konstruiert für besonders hohe Zugentlastung
- Optimale Anpassung der Konnektoren an das entsprechende Kabel
- Hochreines Messing als Basismaterial, NITIN-6-Oberfläche



Parameter	IEC-Buchse IECF-56-CX3 4,9	IEC-Buchse IECF-56-CX3 5,1	IEC-Stecker IECM-56-CX3 4,9	IEC-Stecker IECM-56-CX3 5,1	O-Ring und M 14- Mutter für IEC- Stecker
Für Kabeltyp	Ören HD-103 und Belden H126T00	Ören HD-113 und BKS 2050/30	Ören HD-103 und Belden H126T00	Ören HD-113 und BKS 2050/30	-
Länge [mm]	33,5	33,5	33,5	33,5	-
Frequenzbereich [MHz]	0,3 – 3.000				-
Schirmungsmaß [dB]	> 90 (30 – 1.000 MHz)				-
Kopplungswiderstand [mΩ]	< 0,2Konnektor (5 – 30 MHz)				-
Impedanz [Ω]	75				-
Strombelastung [A]	max. 6 (IECM) bzw. 3 (IECF)				-
Betriebstemperaturbereich [°C]	-40 ... +70				-
Rückflussdämpfung [dB]	> 20 (0,3 ... 1.000 MHz)				-
Bestell-Nr.	54269000	54269200	54268000	54268200	54269900