

Wohnungsanschlusspunkte

Open Access Point und passendes Basic Kit



10419060
OAP Basiselement



10419061
OAP CATV

OAP (Open Access Point)

Der kompakteste Glasfasernetzabschluss

Der OAP ist ein neutraler Netzabschluss. Er lässt sich in jedes FTTH-Netz integrieren – unabhängig ob Active Ethernet- oder GPON-Zugangslösungen genutzt werden. Der OAP ist die perfekte Lösung zum Anschluss einer Glasfaser CPE. Der modulare Aufbau bietet die effiziente Erschließung jeder Wohneinheit. Bereits vorkonfektionierte LWL Kabel erübrigen Spleißarbeiten in der Wohnung. Mittels Aufsteckmodul kann ein CATV-Receiver für TV betrieben werden (Plug & Play).

- 1 x Spleißablage
- 1 x SC-Kupplung Ausgang
- Wand- oder UP-Dose-Montage
- Optisches TV-Modul Plug & Play
- Optical IN -8 dB ... 0 dB, F-OUT ... 80 dB μ V/1 GHz, AGC
- PSU 9 V DC
- Abmessungen (B x L x H): 80 x 80 x 45 mm

Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.:
OAP Basiselement	OAP Basiselement zur Montage auf genormte UP-Schalterdosen, inkl. passivem Snap-On-Modul SC/PC	10419060
OAP CATV	Aktives Snap-On-Modul mit TV-Receiver 1 GHz, 1 x SC/PC, 230 V Netzteil	10419061

OAP Basic-Kit

Das OAP Easy-Fiber Installations-Kit bietet eine Self-Install Möglichkeit für den Endnutzer, da diese Basiseinheit direkt festgeschraubt werden kann, ohne diese zu öffnen. Damit ist die Glasfaser permanent und optimal geschützt. Das vorgefertigte Glasfaserkabel erspart das Spleißen in der Wohnung. Neben Standardkabelnängen von 20 m, 30 m und 50 m können auch alternative Längen geliefert werden. So kann das Glasfaserkabel direkt an den Glasfaser-Anschlusspunkt angeschlossen werden, welcher der Zugang zum Glasfasernetzwerk ist.

- 4 x FO G657A2 (farblich nach DIN gekennzeichnet) Glasfaserkabel mit 4 Fasern
- 1 x Spleißablage
- 1 x SC-Kupplung Ausgang
- Wand- oder UP-Dose-Montage
- Kabellängen von 20 m, 30 m, 50 m oder individuell
- Abmessungen: 80 x 80 x 45 mm



Artikel	Kabellänge [m]	Bestell-Nr.:
OAP Basis-Kit 20	20	10419072
OAP Basis-Kit 30	30	10419073
OAP Basis-Kit 50	50	10419075
OAP Basis-Kit ind	individuell	auf Anfrage